

ジオプローブマシン モデル 54LT



ジオプローブ モデル 54LT 特徴

- ・ 本製品はコンパクトサイズなため、90cm 幅のドアや、限られた場所に入り込むことが可能
- ・ 不整地や軟らかい砂地、泥地、浅い水溜り、狭くて自由が利かない場所の掘削が可能
- ・ リモートコントロール(ワイヤー付)により作業効率が向上
- ・ フル燃料で丸 1 日の作業が可能(通常運転時)
- ・ 安全性向上のため、「Emergency stop system」を搭載

ジオプローブ モデル 54LT 仕様

ストローク	: 1372mm	最大油圧圧力	: 152bar
重量(本体のみ)	: 1135kg	油圧流量	: 38L/min
全幅	: 876mm	ハンマー型式	: GH42
全長(マスト収納時)	: 2210mm	打撃レート	: 30Hz
高さ(マスト収納時)	: 1626mm	回転ヘッドトルク	: 841Nm
高さ(最大マスト高)	: 3124mm	回転数	: 80rpm
ヘッド左右移動幅	: 229mm	最大積載燃料	: 30L
ヘッド上下移動幅	: 356mm	エンジン(出力: 16kw)	: クボタ社製ディーゼル
押し込み力	: 89kN	アウトリガー最大長	: 305mm
引抜き力	: 120kN		