

# Geoprobe® Model 6625CPT



装置外観図



GH62 ハンマー、ローテーション

## Geoprobe Model 6625CPT 特徴

- ・ 2本のアンカーを搭載(標準装備 1.8m、延長ロッド 1.5m)
- ・ CPT(電気式静的コーン貫入試験)を始め、他のダイレクトセンシング(MIP、EC、HPT等)にも威力を発揮
- ・ 押し込み能力 20トン、引抜き能力 23トン
- ・ ロッドの固定は油圧チャックを使用
- ・ 4本のアウトリガーにより容易にレベル合わせが可能
- ・ GH62ハンマーとローテーションを通常装備し、土壌や地下水のサンプリングなど様々な用途にも対応可能
- ・ プローブの挿入スピードはCPT専用と通常操作の2段階
- ・ リモートコントロールによりすべての作業が可能で、用途にあわせて手動での操作も可能

## Geoprobe Model 6625CPT 仕様

ストローク	: 1676mm	引抜き力	: 205kN
重量(本体のみ)	: 3959kg	油圧流量	: 114L/min
全幅	: 1981mm	ハンマー型式	: GH62
全長(マスト収納時)	: 3150mm	打撃レート	: 32Hz
高さ(マスト収納時)	: 2261mm	回転トルク(ハンマーモーター)	: 759Nm
高さ(最大マスト高)	: 4216mm	回転数(ハンマーモーター)	: 240rpm
マスト左右移動幅	: 914mm	最大積載燃料	: 57L
マスト左右移動幅	: 305mm	エンジン(出力: 40kw)	: クボタ社製ディーゼル
マスト前後移動幅	: 381mm	アンカートルク	: 3390Nm
押し込み力	: 178kN	アンカー外径(最大)	: 406mm