

簡便で正確な深度測定が可能

採水器やポンプの吊り下げにも使用可能

タグライン

モデル103

ソリnst社製タグラインは、先端のタグ(重り)とレーザーでマーキングされたケーブルからなる深度計測用ツールです。井戸の設置深度の測定や、井戸設置時の充填剤(砂やベントナイト等)の深度測定を簡便で迅速に行うことのできるツールです。また、先端の重りを外して、代わりにペーラーや自記式水位計を取り付け、吊り下げる際のサポートケーブルとしても使用することが可能です。

モデル103のラインは、外径1/16インチ(約1.6mm)のポリエチレンコーティングされたステンレス製のケーブルで、耐荷重は122kgです。通常長さは30~300mで選択することが可能です。それ以外の長さが必要な際はご相談下さい。



レーザーマーキング

レーザーを用いることにより、鮮明で正確なマーキングを可能にしました。マーキング間隔は10cm毎です。

テープガイド

タグラインを使用する際は付属のテープガイドを使用することを推奨しています。井戸口元に設置し、テープがケーシング先端と擦れることによる損傷を防ぎます。またテープガイドを用いることにより、目盛が読み易く、より正確な測定が可能となります。



SUS316製タグ

標準のタグ(重り)は外径3/4インチ x 長さ1フィート(約19mm x 30cm)で重さ0.68kgです。またオプションで外径1/2インチ(約13mm)の細いタイプもあります。タグは先端が細く、機器の設置、回収時に妨げにならない形状をしています。



タグラインの用途

- ・ 井戸設置の際の深度測定
- ・ ポンプやサンプラー設置時の深度計測や安全性の確保

【お問い合わせ先】

Land 株式会社ランドコンシェルジュ
 〒東京都千代田区神田多町2-11 多町高久ビル3F
 concierge TEL: 03-6674-0963 FAX: 03-5256-1062