

サンプルプロ

SamplePro®ブラダーポンプは、多くのモニタリング井戸から同じポンプを使用して低流量の地下水サンプルを採取する様、特別に開発されたポンプです。

ツールを使用せずに簡単に分解、洗浄でき、二重汚染の可能性を無くします。これにはクランプをわざわざ出し入れできる専用の Sample Pro 使い捨てブラダーが含まれているため、サンプリング井戸毎に廃棄することができます。

2 インチ用の井戸に収まるように直径 4.45cm (1.75 インチ) と 小口径の井戸とダイレクトプッシュボアホールに適合するために 1.91cm (3/4 インチ) の 2 種類があります。両方とも水深 61m (200 フィート) からの採水が可能です。



仕様

モデル	Sample Pro 3/4 in.	Sample Pro 1-3/4 in.
外径 : mm (インチ)	19 (0.75)	47 (1.75)
長さ : mm (インチ)	全長 273 (10.75) 最低採水水位 233 (9.18)	全長 375 (14.75) 最低採水水位 233 (9.18)
重量 : kg (ポンド)	0.23 (0.5)	1.93 (4.25)
最大揚程 m (ft.)	61 (200)	61(250)
一回の揚水量 ml(oz.)	10-15 (0.33-0.50)	100(3.34)

素材

本体	316 ステンレススチール	316 ステンレススチール
インレット&ヘッド部分	303 ステンレススチール	303 ステンレススチール
ブラダー	ポリエチレン	ポリエチレン
O-Ring	バイトン	バイトン

